



CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.
C/Bélgica 1, P.I.La Escandella
03698 Agost (Alicante) - Espagne

6

034-06702CE

EN 1304:2013

Tuiles et Accessoires de terre cuite

Tuiles et Accessoires de terre cuite pour la couverture de toiture
et le recouvrement extérieur de murs

Résistance à la rupture par flexion

Conforme

Performance vis-à-vis d'un incendie extérieur

Considéré comme conforme

Réaction au feu

A1

Imperméabilité à l'eau

Conforme niveau 1,
méthode 1.

Dimensions et tolérances dimensionnelles

Conforme

Durabilité

Niveau 1 (150 cycles)
méthode EN 539-2

Declaration des Performances

034-06702CE

Identification du produit type

Tuile Tamaris rouge, marron ou engobée	441x263	Tuile Canal 45 rouge, marron ou engobée	450 x 220 x 160
Tuile Grand Sud rouge, marron ou engobée	470 x 286	Tuile Canal 42 rouge, marron ou engobée	400 x 220 x 180
Tuile Marseille rouge, marron ou engobée	466 x 260	Tuile Canal Vendéenne rouge, marron ou engobée	400 x 182 x 127
Tuile Planum rouge, marron, engobée ou émaillée	441 x 278	Tuile Canal 40x15 rouge, marron ou engobée	400 x 160 x 112
Tuile Visum3 rouge, marron, engobée ou émaillée	280 x 471	Tuile Tamaris émaillée	441 x 263
Tuile Vienna rouge, marron, engobée ou émaillée	460 x 255	Tuile Grand Sud émaillée	470 x 286
Tuile Innova rouge, marron, engobée ou émaillée	460 x 255	Tuile Marseille émaillée	466 x 260
Tuile Selectum rouge, marron, engobée ou émaillée	468 x 280	Tuile canal 50 émaillée	500 x 220 x 170
Tuile Canal Méditerranée rouge, marron ou engobée	500 x 220 x 163	Tuile canal 40 émaillée	400 x 182 x 130
Tuile Canal SO à tenons rouge, marron ou engobée	495 x 220 x 170		

Usage ou usages prévus du produit

Couverture toiture, bardage extérieur

Systeme d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système numéro 4

Nom et direction du fabricant

CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.
C/Bélgica 1, P.I. La Escandella
03698 Agost (Alicante) - Espagne

Performances déclarées

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE
Résistance à la rupture par flexion	Conforme	
Performance vis-à-vis d'un Incendie extérieur	Considéré comme conforme	
Réaction au feu	Classe A1	
Imperméabilité à l'eau	Conforme niveau 1, méthode 1	EN 1304:2005
Dimensions et tolérances dimensionnelles	Conforme	
Durabilité	Selon norme européenne EN 539-2 (150 cycles)	

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Lieu et date d'émission

Agost, 18 Mai 2023

Firma

Alfred Vincent
Directeur Général