



CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.
Ctra. de Novelda Km 2,5
03698 Agost (Alicante) - España

6

034-06702CE

EN 1304:2005

Tejas y piezas especiales de arcilla cocida

Tejas y piezas especiales de arcilla cocida para uso en la cubierta de tejado y el revestimiento exterior de muros

Resistencia a la flexión

Cumple

Comportamiento al fuego exterior

Se considera que cumple

Reacción al fuego

A1

Impermeabilidad al agua

Conforme a categoría 1,
método de ensayo 1.

Dimensiones y tolerancias dimensionales

Cumple

Durabilidad

Nivel 1 (150 ciclos)
método EN 539-2

Declaración de Prestaciones

034-06702CE

Identificación producto tipo

Teja Mixta Pequeña roja, marrón o engobada	441x263	Teja Curva 42 roja, marrón o engobada	400 x 220 x 180
Teja Mixta Grande roja, marrón o engobada	470 x 286	Teja Curva 40 roja, marrón o engobada	396 x 182 x 127
Teja Plana roja, marrón o engobada	466 x 260	Teja Curva 40 placa roja, marrón o engobada	400 x 160 x 112
Teja Planum roja, marrón o engobada	441 x 278	Teja Mixta Pequeña paja o engobada	445 x 273
Teja Visum3 roja, marrón, engobada o esmaltada	280 x 471	Teja Mixta Grande paja o engobada	471 x 290
Teja Vienna roja, marrón, engobada o esmaltada	460 x 255	Teja Curva 50 paja o engobada	500 x 220 x 168
Teja Innova roja, marrón, engobada o esmaltada	460 x 255	Teja Curva 40 paja o engobada	400 x 185 x 128
Teja Selectum roja, marrón, engobada o esmaltada	468 x 280	Teja Mixta Pequeña esmaltada	441 x 263
Teja Curva 50 roja, marrón o engobada	500 x 220 x 163	Teja Mixta Grande esmaltada	470 x 286
Teja Curva 50 con tacones roja, marrón o engobada	495 x 220 x 170	Teja Plana esmaltada	466 x 260
Teja Curva 45 roja, marrón o engobada	450 x 220 x 160	Teja Curva 50 esmaltada	500 x 220 x 170
Teja Curva 45 paja o engobada	450 x 175 x 130	Teja Curva 40 esmaltada	400 x 182 x 130

Uso o usos previstos del producto

Cubierta, tejado y revestimiento exterior de muro

Sistemas o sistema de evacuación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto

Sistema número 4

Nombre y dirección del fabricante

CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.
C/Bélgica 1, P.I.La Escandella
03698 Agost (Alicante) - España

Declaración de prestaciones

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Resistencia a la rotura por flexión	Cumple	
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple	
Reacción al fuego	A1	
Impermeabilidad al agua	Conforme a categoría 1, método ensayo 1	EN 1304:2005
Dimensiones y tolerancias dimensionales	Cumple	
Durabilidad	Nivel 1 (150 ciclos) método EN 539-2	

Las prestaciones de los productos identificados anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Lugar y fecha de emisión

Agost, 18 mayo 2023

Firma

Alfred Vincent
Director General