


# Fiche technique Q130\*K

Fabricant:	Cerámica La Escandella S.A. Agost
Adresse:	(Alicante) - Espagne
Nom Commercial:	Demi tuile Selectum klinker <b>Q130*K</b>

Dimensions*	<b>A</b>	455 mm
	<b>B</b>	141 mm
	<b>C</b>	38 mm



Poids/unité	1,58 kg
Unités/palette	230

\* Les dimensions de la pièce présentées dans ce tableau permettent une tolérance normative de 2%.

Caractéristiques structurelles:	UNE EN 1304	$\leq 2,5$
Imperméabilité (cm <sup>3</sup> / cm <sup>2</sup> *jour):	UNE EN 539-1	Valeur moyenne $\leq 0,5$ ; Valeur individuelle $\leq 0,6$
Résistance au gel:	UNE EN 539-2	$\geq 150$
Réaction au feu:	UNE EN 13501-1	A1
Comportement face au feu :	UNE EN 13501-5	B <sub>roof</sub>

## Information supplémentaire:

Finitions de surface : Décoration de surface avec engobes colorés

Pré-trou: Pour éviter la casse des pièces spéciales il est nécessaire de percer un pré-trou avec un coup de vis (ø max. 4mm), avant de clouer ou de percer la pièce directement.



Résistance au gel



Imperméabilité



Résistance à la flexion



Caractéristiques géométriques



Conforme à la norme européenne

